

Unterhalt und Reinigung

REINIGUNGSMITTEL

Schriftzüge und Logos können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln für die Autopflege gereinigt werden, sofern sie keine

- a) abrasiven, d.h. scheuernden Zusätze
- b) organischen Lösemittel oder starke Säuren und Laugen enthalten

REINIGUNGSPROZESS

Untergrund mit klarem Wasser abspritzen, um lose Schmutzteile zu entfernen. Anschließend die Foliendekore mit einer weichen Bürste oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel säubern. Unnötiges Reiben vermeiden. Aufgelöste Schmutzteile nochmals mit Wasser abspritzen. Teer, Öl oder ähnliche Rückstände können mit einem in Reinbenzin getränkten Lappen weggetupft werden.

REINIGEN MIT HOCHDRUCK-WASCHANLAGEN

Folien können mit Hochdruck-Waschanlagen gereinigt werden, sofern die folgenden Maximalwerte nicht überschritten werden:

Empfohlene Richtwerte:

Wassertemperatur:	Max. 80°C
Wasserstrahl-Abstand:	Düse min. 30cm vom Untergrund entfernt halten
Wasserstrahl-Druck:	60 bis max. 80 bar

RICHTIG



Wasserstrahl-Winkel:
Den Wasserstrahl
im 90° Winkel auf die
Folien-Applikation
richten!

FALSCH



Wasserstrahl
darf nicht flach
auf die Folienkante
gerichtet werden.

WICHTIG

Frisch verklebte Fahrzeuge dürfen während der ersten 48 Stunden nach dem Verkleben nicht gewaschen werden. Neubeschriftungen sollten in den ersten Wochen nach der Applikation schonend gereinigt werden.

Der Wasserstrahl-Druck muss deutlich unter den genannten Richtwerten gehalten werden. Das gilt im Besonderen bei niedrigen Aussentemperaturen.

HERR STEINDL GMBH

6290 Mayrhofen i.Z.
Kreuzlau 390b

T. +43.5285.650650
F. +43.5285.650650-25
M. info@herr-steindl.at

wirliebenherausforderungen.at

WEGWEISENDE
WERBETECHNIK

HERR
STEINDL